



Бесплатно по России: 8 800 700 69 94

Email: info@geodol.ru

Сайт: www.geodol.ru

Технические характеристики укрывного материала Геодол-Агро

ПРОДУКЦИЯ	ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ, Г/М ²	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА, Н/5 СМ, НЕ МЕНЕЕ (ПО ДЛИНЕ/ПО ШИРИНЕ)	УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ, (ПО ДЛИНЕ/ПО ШИРИНЕ), НЕ БОЛЕЕ	ВОЗДУХО-ПРОНИЦАЕМОСТЬ ДМ ³ /М ² *С, НЕ БОЛЕЕ	СВЕТО-ПРОНИЦАЕМОСТЬ, %, НЕ МЕНЕЕ	СТОЙКОСТЬ К УФ-ОБЛУЧЕНИЮ, НЕ БОЛЕЕ, %
СС-17	17±2	29/16	80/80	5 000	83	40
СС-25	25±2	42/25	80/80	3 600	78	40
СС-30	30±3	56/32	80/80	3 000	74	40
СС-35	35±4	58/40	80/80	2 500	72	40
СС-40	40±4	70/45	80/80	2 200	70	40
СС-50	50±5	95/55	80/80	1 600	66	40
СС-55	55±5	100/65	80/80	1 500	64	40
СС-60	60±6	110/70	80/80	1 300	62	40

Оформить заявку на укрывной материал Геодол-Агро Вы можете по электронной почте info@geodol.ru, либо в разделе сайта [Online-Заказ](#).